



rolamento 2209

<https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-2209/>



é um **rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **45.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **85.0000** mm | largura - espessura de **23.0000** mm | peso de **0,5500** kg

variações conhecidas para o rolamento **2209**: **2209-2RS** | **2209-2RS/C3** | **2209-C3** | **2209-E-2RSKTN9** | **2209-E-2RSKTN9/C3** | **2209-E-2RSTN9** | **2209-E-2RSTN9/C3** | **2209-EKTN9** | **2209-EKTN9/C3** | **2209-EM** | **2209-EM/C3** | **2209-ETN9** | **2209-ETN9/C3** | **2209-K** | **2209-K-2RS** | **2209-K-2RS/C3** | **2209-K/C3** | **2209-KTV** | **2209-KTV-2RS** | **2209-KTV-2RS/C3** | **2209-KTV/C3** | **2209-M** | **2209-M/C3** | **2209-TV** | **2209-TV-2RS** | **2209-TV-2RS/C3** | **2209-TV/C3**

outras designações para o rolamento **2209**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	2209
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, C3, E-2RSKTN9, E-2RSKTN9/C3, E-2RSTN9, E-2RSTN9/C3, EKTN9, EKTN9/C3, EM, EM/C3, ETN9, ETN9/C3, K, K-2RS, K-2RS/C3, K/C3, KTV, KTV-2RS, KTV-2RS/C3, KTV/C3, M, M/C3, TV, TV-2RS, TV-2RS/C3, TV/C3
categoria	rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão
série	1200
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	45.0000
medida (2) externo (mm)	85.0000
medida (3) espessura (mm)	23.0000
medidas totais (mm)	45x85x23
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.90 - rolamento de esferas - outros
aplicação - segmento	industrial geral

sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 2209 é um rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **2209**

rolamento 2209 série: **1200**

rolamento 2209 variações: **2209-2RS | 2209-2RS/C3 | 2209-C3 | 2209-E-2RSKT9 | 2209-E-2RSKT9/C3 | 2209-E-2RST9 | 2209-E-2RST9/C3 | 2209-EKT9 | 2209-EKT9/C3 | 2209-EM | 2209-EM/C3 | 2209-ET9 | 2209-ET9/C3 | 2209-K | 2209-K-2RS | 2209-K-2RS/C3 | 2209-K/C3 | 2209-KTV | 2209-KTV-2RS | 2209-KTV-2RS/C3 | 2209-KTV/C3 | 2209-M | 2209-M/C3 | 2209-TV | 2209-TV-2RS | 2209-TV-2RS/C3 | 2209-TV/C3**

rolamento 2209 conversões: **0**

rolamento 2209 medida interna (eixo-d): **45.0000 mm**

rolamento 2209 medida externa (tamanho-D): **85.0000 mm**

rolamento 2209 medida espessura (largura-B): **23.0000 mm**

rolamento 2209 medidas totais: **45x85x23 mm**

rolamento 2209 peso : **0,5500 kg**

rolamento 2209 NCM: **8482.10.90 - rolamento de esferas - outros**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
