

**rolamento 23084**<https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-23084/>

é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **420.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **620.0000** mm | largura - espessura de **150.0000** mm | peso de **155,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **23084**: **23084-C3** | **23084-C4** | **23084-CC** | **23084-CC/C3** | **23084-CC/C3W33** | **23084-CC/C4** | **23084-CC/W33** | **23084-CCK** | **23084-CCK/C3** | **23084-CCK/C3W33** | **23084-CCK/C4** | **23084-CCK/W33** | **23084-E** | **23084-E/C3** | **23084-E/C3W33** | **23084-E/C4** | **23084-E/W33** | **23084-EK** | **23084-EK/C3** | **23084-EK/C3W33** | **23084-EK/C4** | **23084-EK/W33** | **23084-K** | **23084-K/C3** | **23084-K/C4** | **23084-K/W33C3** | **23084-KTV** | **23084-KTV/C3** | **23084-KTV/C4** | **23084-TV** | **23084-TV/C3** | **23084-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23084**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	23084
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medidas totais (mm)	420x620x150
medida (1) interno (mm)	420.0000
aplicação - segmento	industrial geral
medida (2) externo (mm)	620.0000

nome da montadora	indeterminado
medida (3) espessura (mm)	150.0000

Descrição

rolamento 23084 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **23084**

rolamento 23084 série: **21000**

rolamento 23084 variações: **23084-C3 | 23084-C4 | 23084-CC | 23084-CC/C3 | 23084-CC/C3W33 | 23084-CC/C4 | 23084-CC/W33 | 23084-CCK | 23084-CCK/C3 | 23084-CCK/C3W33 | 23084-CCK/C4 | 23084-CCK/W33 | 23084-E | 23084-E/C3 | 23084-E/C3W33 | 23084-E/C4 | 23084-E/W33 | 23084-EK | 23084-EK/C3 | 23084-EK/C3W33 | 23084-EK/C4 | 23084-EK/W33 | 23084-K | 23084-K/C3 | 23084-K/C4 | 23084-K/W33C3 | 23084-KTV | 23084-KTV/C3 | 23084-KTV/C4 | 23084-TV | 23084-TV/C3 | 23084-TV/C4**

rolamento 23084 conversões:

rolamento 23084 medida interna (eixo-d): **420.0000 mm**

rolamento 23084 medida externa (tamanho-D): **620.0000 mm**

rolamento 23084 medida espessura (largura-B): **150.0000 mm**

rolamento 23084 medidas totais: **420x620x150 mm**

rolamento 23084 peso : **155,0000 kg**

rolamento 23084 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
