



**rolamento 23224**

<https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-23224/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **120.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **215.0000** mm | largura - espessura de **76.0000** mm | peso de **12,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **23224**: **23224-C3** | **23224-C4** | **23224-CC** | **23224-CC/C3** | **23224-CC/C3W33** | **23224-CC/C4** | **23224-CC/W33** | **23224-CCK** | **23224-CCK/C3** | **23224-CCK/C3W33** | **23224-CCK/C4** | **23224-CCK/W33** | **23224-E** | **23224-E/C3** | **23224-E/C3W33** | **23224-E/C4** | **23224-E/W33** | **23224-EK** | **23224-EK/C3** | **23224-EK/C3W33** | **23224-EK/C4** | **23224-EK/W33** | **23224-K** | **23224-K/C3** | **23224-K/C4** | **23224-K/W33C3** | **23224-KTV** | **23224-KTV/C3** | **23224-KTV/C4** | **23224-TV** | **23224-TV/C3** | **23224-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23224**:

---

**Dados do produto**

<b>sob-consulta</b>	sim
<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	23224
<b>variante - sufixo</b>	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
<b>série</b>	21000
<b>categoria</b>	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	rolos esféricos simétricos
<b>quantidade de carreiras</b>	2 carreiras
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.30.00
<b>iso</b>	abec-1
<b>medida (1) interno (mm)</b>	120.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	215.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	76.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	120x215x76

<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral
<b>nome da montadora</b>	indeterminado

## Descrição

### **rolamento 23224 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **23224**

rolamento 23224 série: **21000**

rolamento 23224 variações: **23224-C3 | 23224-C4 | 23224-CC | 23224-CC/C3 | 23224-CC/C3W33 | 23224-CC/C4 | 23224-CC/W33 | 23224-CCK | 23224-CCK/C3 | 23224-CCK/C3W33 | 23224-CCK/C4 | 23224-CCK/W33 | 23224-E | 23224-E/C3 | 23224-E/C3W33 | 23224-E/C4 | 23224-E/W33 | 23224-EK | 23224-EK/C3 | 23224-EK/C3W33 | 23224-EK/C4 | 23224-EK/W33 | 23224-K | 23224-K/C3 | 23224-K/C4 | 23224-K/W33C3 | 23224-KTV | 23224-KTV/C3 | 23224-KTV/C4 | 23224-TV | 23224-TV/C3 | 23224-TV/C4**

rolamento 23224 conversões:

rolamento 23224 medida interna (eixo-d): **120.0000 mm**

rolamento 23224 medida externa (tamanho-D): **215.0000 mm**

rolamento 23224 medida espessura (largura-B): **76.0000 mm**

rolamento 23224 medidas totais: **120x215x76 mm**

rolamento 23224 peso : **12,0000 kg**

rolamento 23224 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---