



rolamento 240/1060

<https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-240-1060/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **1060.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **1500.0000** mm | largura - espessura de **438.0000** mm | peso de **2515,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **240/1060**: **240/1060-C3** | **240/1060-C4** | **240/1060-CC** | **240/1060-CC/C3** | **240/1060-CC/C3W33** | **240/1060-CC/C4** | **240/1060-CC/W33** | **240/1060-CCK** | **240/1060-CCK/C3** | **240/1060-CCK/C3W33** | **240/1060-CCK/C4** | **240/1060-CCK/W33** | **240/1060-E** | **240/1060-E/C3** | **240/1060-E/C3W33** | **240/1060-E/C4** | **240/1060-E/W33** | **240/1060-EK** | **240/1060-EK/C3** | **240/1060-EK/C3W33** | **240/1060-EK/C4** | **240/1060-EK/W33** | **240/1060-K** | **240/1060-K/C3** | **240/1060-K/C4** | **240/1060-K/W33C3** | **240/1060-KTV** | **240/1060-KTV/C3** | **240/1060-KTV/C4** | **240/1060-TV** | **240/1060-TV/C3** | **240/1060-TV/C4**

outras designações para o rolamento **240/1060**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	240/1060
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	1060.0000
medida (2) externo (mm)	1500.0000
medida (3) espessura (mm)	438.0000
medidas totais (mm)	1060x1500x438

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 240/1060 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **240/1060**

rolamento 240/1060 série: **21000**

rolamento 240/1060 variações: **240/1060-C3 | 240/1060-C4 | 240/1060-CC | 240/1060-CC/C3 | 240/1060-CC/C3W33 | 240/1060-CC/C4 | 240/1060-CC/W33 | 240/1060-CCK | 240/1060-CCK/C3 | 240/1060-CCK/C3W33 | 240/1060-CCK/C4 | 240/1060-CCK/W33 | 240/1060-E | 240/1060-E/C3 | 240/1060-E/C3W33 | 240/1060-E/C4 | 240/1060-E/W33 | 240/1060-EK | 240/1060-EK/C3 | 240/1060-EK/C3W33 | 240/1060-EK/C4 | 240/1060-EK/W33 | 240/1060-K | 240/1060-K/C3 | 240/1060-K/C4 | 240/1060-K/W33C3 | 240/1060-KTV | 240/1060-KTV/C3 | 240/1060-KTV/C4 | 240/1060-TV | 240/1060-TV/C3 | 240/1060-TV/C4**

rolamento 240/1060 conversões:

rolamento 240/1060 medida interna (eixo-d): **1060.0000** mm

rolamento 240/1060 medida externa (tamanho-D): **1500.0000** mm

rolamento 240/1060 medida espessura (largura-B): **438.0000** mm

rolamento 240/1060 medidas totais: **1060x1500x438** mm

rolamento 240/1060 peso : **2515,0000** kg

rolamento 240/1060 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
