rolamento 240/800

https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-240-800/



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **800.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **1150.0000** mm | largura – espessura de **345.0000** mm | peso de **1200,0000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **240/800**: **240/800-C3 | 240/800-C4 | 240/800-CC | 240/800-CC/C3 | 240/800-CC/C3W33 | 240/800-CC/C4 | 240/800-CC/W33 | 240/800-CCK | 240/800-CCK/C3 | 240/800-CCK/C3W33 | 240/800-CCK/C4 | 240/800-CCK/W33 | 240/800-E | 240/800-E/C3 | 240/800-E/C3W33 | 240/800-E/C4 | 240/800-E/W33 | 240/800-EK | 240/800-EK/C3 | 240/800-EK/C3W33 | 240/800-EK/C4 | 240/800-EK/W33 | 240/800-K | 240/800-K/C3 | 240/800-K/C4 | 240/800-K/W33C3 | 240/800-KTV | 240/800-KTV/C3 | 240/800-KTV/C4 | 240/800-TV | 240/800-TV/C3 | 240/800-TV/C4**

outras designações para o rolamento **240/800**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	240/800
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	800.0000
medida (2) externo (mm)	1150.0000
medida (3) espessura (mm)	345.0000
medidas totais (mm)	800x1150x345

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 240/800 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **240/800**
rolamento 240/800 série: **21000**
rolamento 240/800 variações: **240/800-C3 | 240/800-C4 | 240/800-CC | 240/800-CC/C3 | 240/800-CC/C3W33 | 240/800-CC/C4 | 240/800-CC/W33 | 240/800-CCK | 240/800-CCK/C3 | 240/800-CCK/C3W33 | 240/800-CCK/C4 | 240/800-CCK/W33 | 240/800-E | 240/800-E/C3 | 240/800-E/C3W33 | 240/800-E/C4 | 240/800-E/W33 | 240/800-EK | 240/800-EK/C3 | 240/800-EK/C3W33 | 240/800-EK/C4 | 240/800-EK/W33 | 240/800-K | 240/800-K/C3 | 240/800-K/C4 | 240/800-K/W33C3 | 240/800-KTV | 240/800-KTV/C3 | 240/800-KTV/C4 | 240/800-TV | 240/800-TV/C3 | 240/800-TV/C4**
rolamento 240/800 conversões:
rolamento 240/800 medida interna (eixo-d): **800.0000** mm
rolamento 240/800 medida externa (tamanho-D): **1150.0000** mm
rolamento 240/800 medida espessura (largura-B): **345.0000** mm
rolamento 240/800 medidas totais: **800x1150x345** mm
rolamento 240/800 peso : **1200,0000 kg**
rolamento 240/800 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
