rolamento 241/670

https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-241-670/



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **670.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **1090.0000** mm | largura – espessura de **412.0000** mm | peso de **1600,0000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **241/670**: **241/670-C3 | 241/670-C4 | 241/670-CC | 241/670-CC/C3 | 241/670-CC/C3W33 | 241/670-CC/C4 | 241/670-CC/W33 | 241/670-CCK | 241/670-CCK/C3 | 241/670-CCK/C3W33 | 241/670-CCK/C4 | 241/670-CCK/W33 | 241/670-E | 241/670-E/C3 | 241/670-E/C3W33 | 241/670-E/C4 | 241/670-E/W33 | 241/670-EK | 241/670-EK/C3 | 241/670-EK/C3W33 | 241/670-EK/C4 | 241/670-EK/W33 | 241/670-K | 241/670-K/C3 | 241/670-K/C4 | 241/670-K/W33C3 | 241/670-KTV | 241/670-KTV/C3 | 241/670-KTV/C4 | 241/670-TV | 241/670-TV/C3 | 241/670-TV/C4**

outras designações para o rolamento **241/670**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	241/670
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	670.0000
medida (2) externo (mm)	1090.0000
medida (3) espessura (mm)	412.0000
medidas totais (mm)	670x1090x412

coloque seu negócio onde seu produto é a maior vitrine

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 241/670 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **241/670**
rolamento 241/670 série: **21000**
rolamento 241/670 variações: **241/670-C3 | 241/670-C4 | 241/670-CC | 241/670-CC/C3 | 241/670-CC/C3W33 | 241/670-CC/C4 | 241/670-CC/W33 | 241/670-CCK | 241/670-CCK/C3 | 241/670-CCK/C3W33 | 241/670-CCK/C4 | 241/670-CCK/W33 | 241/670-E | 241/670-E/C3 | 241/670-E/C3W33 | 241/670-E/C4 | 241/670-E/W33 | 241/670-EK | 241/670-EK/C3 | 241/670-EK/C3W33 | 241/670-EK/C4 | 241/670-EK/W33 | 241/670-K | 241/670-K/C3 | 241/670-K/C4 | 241/670-K/W33C3 | 241/670-KTV | 241/670-KTV/C3 | 241/670-KTV/C4 | 241/670-TV | 241/670-TV/C3 | 241/670-TV/C4**
rolamento 241/670 conversões:
rolamento 241/670 medida interna (eixo-d): **670.0000** mm
rolamento 241/670 medida externa (tamanho-D): **1090.0000** mm
rolamento 241/670 medida espessura (largura-B): **412.0000** mm
rolamento 241/670 medidas totais: **670x1090x412** mm
rolamento 241/670 peso : **1600,0000 kg**
rolamento 241/670 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
