UGK Rolamentos

CATÁLOGO VIRTUAL DE ROLAMENTOS - ROLAMENTOS.COM

rolamento 24128

https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-24128/



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **140.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **225.0000** mm | largura – espessura de **85.0000** mm | peso de **13,0000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **24128**: **24128-C3 | 24128-C4 | 24128-CC | 24128-CC/C3 | 24128-CC/C3W33 | 24128-CC/C4 | 24128-CC/W33 | 24128-CCK | 24128-CCK/C3 | 24128-CCK/C3W33 | 24128-CCK/C4 | 24128-CCK/W33 | 24128-E | 24128-E/C3 | 24128-E/C3W33 | 24128-E/C4 | 24128-E/W33 | 24128-EK | 24128-EK/C3 | 24128-EK/C3W33 | 24128-EK/C4 | 24128-EK/W33 | 24128-K | 24128-K/C3 | 24128-K/C4 | 24128-K/W33C3 | 24128-KTV | 24128-KTV/C3 | 24128-KTV/C4 | 24128-TV | 24128-TV/C3 | 24128-TV/C4**

outras designações para o rolamento **24128**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	24128
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	140.0000
medida (2) externo (mm)	225.0000
medida (3) espessura (mm)	85.0000
medidas totais (mm)	140x225x85

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 24128 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **24128**
rolamento 24128 série: **21000**
rolamento 24128 variações: **24128-C3 | 24128-C4 | 24128-CC | 24128-CC/C3 | 24128-CC/C3W33 | 24128-CC/C4 | 24128-CC/W33 | 24128-CCK | 24128-CCK/C3 | 24128-CCK/C3W33 | 24128-CCK/C4 | 24128-CCK/W33 | 24128-E | 24128-E/C3 | 24128-E/C3W33 | 24128-E/C4 | 24128-E/W33 | 24128-EK | 24128-EK/C3 | 24128-EK/C3W33 | 24128-EK/C4 | 24128-EK/W33 | 24128-K | 24128-K/C3 | 24128-K/C4 | 24128-K/W33C3 | 24128-KTV | 24128-KTV/C3 | 24128-KTV/C4 | 24128-TV | 24128-TV/C3 | 24128-TV/C4**
rolamento 24128 conversões:
rolamento 24128 medida interna (eixo-d): **140.0000** mm
rolamento 24128 medida externa (tamanho-D): **225.0000** mm
rolamento 24128 medida espessura (largura-B): **85.0000** mm
rolamento 24128 medidas totais: **140x225x85** mm
rolamento 24128 peso : **13,0000 kg**
rolamento 24128 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
