UGK Rolamentos

CATÁLOGO VIRTUAL DE ROLAMENTOS - ROLAMENTOS.COM

rolamento 3208

http://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-3208/



é um **rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **40.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **80.0000** mm | largura – espessura de **30.2000** mm | peso de **0,5800 kg**

variações conhecidas para o rolamento **3208**: **3208-2RS | 3208-2RS/C2 | 3208-2RS/C3 | 3208-2Z | 3208-2Z/C2 | 3208-2Z/C3 | 3208-A | 3208-A-2RS | 3208-A-2RS/C2 | 3208-A-2RS/C3 | 3208-A-2RSTN9 | 3208-A-2RSTN9/C2 | 3208-A-2RSTN9/C3 | 3208-A-2Z | 3208-A-2Z/C2 | 3208-A-2Z/C3 | 3208-A-2ZTN9 | 3208-A-2ZTN9/C2 | 3208-A-2ZTN9/C3 | 3208-A/C2 | 3208-A/C3 | 3208-ATN9 | 3208-ATN9/C2 | 3208-ATN9/C3 | 3208-C2 | 3208-C3 | 3208-DDU | 3208-DDU/C2 | 3208-DDU/C3 | 3208-ZZ | 3208-ZZ/C2 | 3208-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **3208**: **5208**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	3208
variante - sufixo	2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, A, A-2RS, A-2RS/C2, A-2RS/C3, A-2RSTN9, A-2RSTN9/C2, A-2RSTN9/C3, A-2Z, A-2Z/C2, A-2Z/C3, A-2ZTN9, A-2ZTN9/C2, A-2ZTN9/C3, A/C2, A/C3, ATN9, ATN9/C2, ATN9/C3, C2, C3, DDU, DDU/C2, DDU/C3, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3
categoria	rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão
série	3000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	40.0000
medida (2) externo (mm)	80.0000
medida (3) espessura (mm)	30.2000
medidas totais (mm)	40x80x30.2
outras designações	5208
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral

sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 3208 é um rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **3208**
rolamento 3208 série: **3000**
rolamento 3208 variações: **3208-2RS | 3208-2RS/C2 | 3208-2RS/C3 | 3208-2Z | 3208-2Z/C2 | 3208-2Z/C3 | 3208-A | 3208-A-2RS | 3208-A-2RS/C2 | 3208-A-2RS/C3 | 3208-A-2RSTN9 | 3208-A-2RSTN9/C2 | 3208-A-2RSTN9/C3 | 3208-A-2Z | 3208-A-2Z/C2 | 3208-A-2Z/C3 | 3208-A-2ZTN9 | 3208-A-2ZTN9/C2 | 3208-A-2ZTN9/C3 | 3208-A/C2 | 3208-A/C3 | 3208-ATN9 | 3208-ATN9/C2 | 3208-ATN9/C3 | 3208-C2 | 3208-C3 | 3208-DDU | 3208-DDU/C2 | 3208-DDU/C3 | 3208-ZZ | 3208-ZZ/C2 | 3208-ZZ/C3**
rolamento 3208 conversões: **5208**
rolamento 3208 medida interna (eixo-d): **40.0000** mm
rolamento 3208 medida externa (tamanho-D): **80.0000** mm
rolamento 3208 medida espessura (largura-B): **30.2000** mm
rolamento 3208 medidas totais: **40x80x30.2** mm
rolamento 3208 peso : **0,5800 kg**
rolamento 3208 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

_____

link fabricante 1: 3208

link fabricante 2: 3208

link fabricante 3: 3208

_____

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

_____