



rolamento 3319

<https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-3319/>



é um **rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **95.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **200.0000** mm | largura - espessura de **77.8000** mm | peso de **11,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **3319**: **3319-2RS | 3319-2RS/C2 | 3319-2RS/C3 | 3319-2Z | 3319-2Z/C2 | 3319-2Z/C3 | 3319-A | 3319-A-2RS | 3319-A-2RS/C2 | 3319-A-2RS/C3 | 3319-A-2RSTN9 | 3319-A-2RSTN9/C2 | 3319-A-2RSTN9/C3 | 3319-A-2Z | 3319-A-2Z/C2 | 3319-A-2Z/C3 | 3319-A-2ZTN9 | 3319-A-2ZTN9/C2 | 3319-A-2ZTN9/C3 | 3319-A/C2 | 3319-A/C3 | 3319-ATN9 | 3319-ATN9/C2 | 3319-ATN9/C3 | 3319-C2 | 3319-C3 | 3319-DDU | 3319-DDU/C2 | 3319-DDU/C3 | 3319-ZZ | 3319-ZZ/C2 | 3319-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **3319**: **5319**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	3319
variante - sufixo	2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, A, A-2RS, A-2RS/C2, A-2RS/C3, A-2RSTN9, A-2RSTN9/C2, A-2RSTN9/C3, A-2Z, A-2Z/C2, A-2Z/C3, A-2ZTN9, A-2ZTN9/C2, A-2ZTN9/C3, A/C2, A/C3, ATN9, ATN9/C2, ATN9/C3, C2, C3, DDU, DDU/C2, DDU/C3, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3
categoria	rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão
série	3000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	95.0000
medida (2) externo (mm)	200.0000
medida (3) espessura (mm)	77.8000
medidas totais (mm)	95x200x77.8
outras designações	5319
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral

sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 3319 é um rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **3319**

rolamento 3319 série: **3000**

rolamento 3319 variações: **3319-2RS | 3319-2RS/C2 | 3319-2RS/C3 | 3319-2Z | 3319-2Z/C2 | 3319-2Z/C3 | 3319-A | 3319-A-2RS | 3319-A-2RS/C2 | 3319-A-2RS/C3 | 3319-A-2RSTN9 | 3319-A-2RSTN9/C2 | 3319-A-2RSTN9/C3 | 3319-A-2Z | 3319-A-2Z/C2 | 3319-A-2Z/C3 | 3319-A-2ZTN9 | 3319-A-2ZTN9/C2 | 3319-A-2ZTN9/C3 | 3319-A/C2 | 3319-A/C3 | 3319-ATN9 | 3319-ATN9/C2 | 3319-ATN9/C3 | 3319-C2 | 3319-C3 | 3319-DDU | 3319-DDU/C2 | 3319-DDU/C3 | 3319-ZZ | 3319-ZZ/C2 | 3319-ZZ/C3**

rolamento 3319 conversões: **5319**

rolamento 3319 medida interna (eixo-d): **95.0000 mm**

rolamento 3319 medida externa (tamanho-D): **200.0000 mm**

rolamento 3319 medida espessura (largura-B): **77.8000 mm**

rolamento 3319 medidas totais: **95x200x77.8 mm**

rolamento 3319 peso : **11,0000 kg**

rolamento 3319 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 3319](#)

[link fabricante 2: 3319](#)

[link fabricante 3: 3319](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
