rolamento 61812

https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-61812/



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **60.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **78.0000** mm | largura – espessura de **10.0000** mm | peso de **0,1100 kg**

variações conhecidas para o rolamento **61812**: **61812-2RS | 61812-2RS/C3 | 61812-2Z | 61812-2Z/C3 | 61812-C3 | 61812-DDU | 61812-DDU/C3 | 61812-ZZ | 61812-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **61812**: **6812**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	61812
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C3, C3, DDU, DDU/C3, ZZ, ZZ/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	61000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	60.0000
medida (2) externo (mm)	78.0000
medida (3) espessura (mm)	10.0000
medidas totais (mm)	60x78x10
outras designações	6812
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 61812 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **61812**
rolamento 61812 série: **61000**
rolamento 61812 variações: **61812-2RS | 61812-2RS/C3 | 61812-2Z | 61812-2Z/C3 | 61812-C3 | 61812-DDU | 61812-DDU/C3 | 61812-ZZ | 61812-ZZ/C3**
rolamento 61812 conversões: **6812**
rolamento 61812 medida interna (eixo-d): **60.0000** mm
rolamento 61812 medida externa (tamanho-D): **78.0000** mm
rolamento 61812 medida espessura (largura-B): **10.0000** mm
rolamento 61812 medidas totais: **60x78x10** mm
rolamento 61812 peso : **0,1100 kg**
rolamento 61812 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

link fabricante 1: 61812

link fabricante 2: 61812

link fabricante 3: 61812

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
