UGK Rolamentos

CATÁLOGO VIRTUAL DE ROLAMENTOS - ROLAMENTOS.COM

rolamento 6208

https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-6208/



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **40.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **80.0000** mm | largura – espessura de **18.0000** mm | peso de **0,3700 kg**

variações conhecidas para o rolamento **6208**: **6208-2RS | 6208-2RS/C2 | 6208-2RS/C3 | 6208-2RS/C4 | 6208-2RS/C5 | 6208-2Z | 6208-2Z/C2 | 6208-2Z/C3 | 6208-2Z/C4 | 6208-2Z/C5 | 6208-C2 | 6208-C3 | 6208-C4 | 6208-C5 | 6208-DDU | 6208-DDU/C2 | 6208-DDU/C3 | 6208-DDU/C4 | 6208-DDU/C5 | 6208-DU | 6208-DU/C2 | 6208-DU/C3 | 6208-DU/C4 | 6208-DU/C5 | 6208-M | 6208-M/C2 | 6208-M/C3 | 6208-M/C4 | 6208-M/C5 | 6208-MA | 6208-MA/C2 | 6208-MA/C3 | 6208-MA/C4 | 6208-MA/C5 | 6208-NR | 6208-NR/C3 | 6208-NR/C4 | 6208-RS | 6208-RS/C2 | 6208-RS/C3 | 6208-RS/C4 | 6208-RS/C5 | 6208-Z | 6208-Z/C2 | 6208-Z/C3 | 6208-Z/C4 | 6208-Z/C5 | 6208-ZNR | 6208-ZNR/C3 | 6208-ZNR/C4 | 6208-ZZ | 6208-ZZ/C2 | 6208-ZZ/C3 | 6208-ZZ/C4 | 6208-ZZ/C5**

outras designações para o rolamento **6208**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	6208
variante - sufixo	2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2RS/C4, 2RS/C5, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, 2Z/C4, 2Z/C5, C2, C3, C4, C5, DDU, DDU/C2, DDU/C3, DDU/C4, DDU/C5, DU, DU/C2, DU/C3, DU/C4, DU/C5, M, M/C2, M/C3, M/C4, M/C5, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, MA/C5, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C2, RS/C3, RS/C4, RS/C5, Z, Z/C2, Z/C3, Z/C4, Z/C5, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3, ZZ/C4, ZZ/C5
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	40.0000
medida (2) externo (mm)	80.0000
medida (3) espessura (mm)	18.0000
medidas totais (mm)	40x80x18
outras designações	0

iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 6208 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **6208**
rolamento 6208 série: **6000**
rolamento 6208 variações: **6208-2RS | 6208-2RS/C2 | 6208-2RS/C3 | 6208-2RS/C4 | 6208-2RS/C5 | 6208-2Z | 6208-2Z/C2 | 6208-2Z/C3 | 6208-2Z/C4 | 6208-2Z/C5 | 6208-C2 | 6208-C3 | 6208-C4 | 6208-C5 | 6208-DDU | 6208-DDU/C2 | 6208-DDU/C3 | 6208-DDU/C4 | 6208-DDU/C5 | 6208-DU | 6208-DU/C2 | 6208-DU/C3 | 6208-DU/C4 | 6208-DU/C5 | 6208-M | 6208-M/C2 | 6208-M/C3 | 6208-M/C4 | 6208-M/C5 | 6208-MA | 6208-MA/C2 | 6208-MA/C3 | 6208-MA/C4 | 6208-MA/C5 | 6208-NR | 6208-NR/C3 | 6208-NR/C4 | 6208-RS | 6208-RS/C2 | 6208-RS/C3 | 6208-RS/C4 | 6208-RS/C5 | 6208-Z | 6208-Z/C2 | 6208-Z/C3 | 6208-Z/C4 | 6208-Z/C5 | 6208-ZNR | 6208-ZNR/C3 | 6208-ZNR/C4 | 6208-ZZ | 6208-ZZ/C2 | 6208-ZZ/C3 | 6208-ZZ/C4 | 6208-ZZ/C5**
rolamento 6208 conversões: **0**
rolamento 6208 medida interna (eixo-d): **40.0000** mm
rolamento 6208 medida externa (tamanho-D): **80.0000** mm
rolamento 6208 medida espessura (largura-B): **18.0000** mm
rolamento 6208 medidas totais: **40x80x18** mm
rolamento 6208 peso : **0,3700 kg**
rolamento 6208 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

link fabricante 1: 6208

link fabricante 2: 6208

link fabricante 3: 6208

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
