




rolamento 6309

<https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-6309/>



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **45.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **100.0000** mm | largura - espessura de **25.0000** mm | peso de **0,8300** kg

variações conhecidas para o rolamento **6309**: **6309-2RS** | **6309-2RS/C3** | **6309-2RS/C4** | **6309-2Z** | **6309-2Z/C3** | **6309-2Z/C4** | **6309-C3** | **6309-C4** | **6309-DDU** | **6309-DDU/C3** | **6309-DDU/C4** | **6309-DU** | **6309-DU/C3** | **6309-DU/C4** | **6309-M** | **6309-M/C3** | **6309-M/C4** | **6309-MA** | **6309-MA/C3** | **6309-MA/C4** | **6309-NR** | **6309-NR/C3** | **6309-NR/C4** | **6309-RS** | **6309-RS/C3** | **6309-RS/C4** | **6309-Z** | **6309-Z/C3** | **6309-Z/C4** | **6309-ZNR** | **6309-ZNR/C3** | **6309-ZNR/C4** | **6309-ZZ** | **6309-ZZ/C3** | **6309-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6309**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	6309
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	45.0000
medida (2) externo (mm)	100.0000
medida (3) espessura (mm)	25.0000
medidas totais (mm)	45x100x25
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim

nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 6309 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6309**

rolamento 6309 série: **6000**

rolamento 6309 variações: **6309-2RS | 6309-2RS/C3 | 6309-2RS/C4 | 6309-2Z | 6309-2Z/C3 | 6309-2Z/C4 | 6309-C3 | 6309-C4 | 6309-DDU | 6309-DDU/C3 | 6309-DDU/C4 | 6309-DU | 6309-DU/C3 | 6309-DU/C4 | 6309-M | 6309-M/C3 | 6309-M/C4 | 6309-MA | 6309-MA/C3 | 6309-MA/C4 | 6309-NR | 6309-NR/C3 | 6309-NR/C4 | 6309-RS | 6309-RS/C3 | 6309-RS/C4 | 6309-Z | 6309-Z/C3 | 6309-Z/C4 | 6309-ZNR | 6309-ZNR/C3 | 6309-ZNR/C4 | 6309-ZZ | 6309-ZZ/C3 | 6309-ZZ/C4**

rolamento 6309 conversões: **0**

rolamento 6309 medida interna (eixo-d): **45.0000 mm**

rolamento 6309 medida externa (tamanho-D): **100.0000 mm**

rolamento 6309 medida espessura (largura-B): **25.0000 mm**

rolamento 6309 medidas totais: **45x100x25 mm**

rolamento 6309 peso : **0,8300 kg**

rolamento 6309 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6309](#)

[link fabricante 2: 6309](#)

[link fabricante 3: 6309](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
