**UGK Rolamentos**

CATÁLOGO VIRTUAL DE ROLAMENTOS - ROLAMENTOS.COM

# rolamento 6416

https://www.ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-6416/



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **80.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **200.0000** mm | largura – espessura de **48.0000** mm | peso de **8,0000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **6416**: **6416-2RS | 6416-2RS/C3 | 6416-2RS/C4 | 6416-2Z | 6416-2Z/C3 | 6416-2Z/C4 | 6416-C3 | 6416-C4 | 6416-DDU | 6416-DDU/C3 | 6416-DDU/C4 | 6416-M | 6416-M/C3 | 6416-M/C4 | 6416-MA | 6416-MA/C3 | 6416-MA/C4 | 6416-ZZ | 6416-ZZ/C3 | 6416-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6416**: **0**

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **grupo** | 11 - rolamentos |
| **código** | 6416 |
| **variante - sufixo** | 2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4 |
| **categoria** | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| **série** | 6000 |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | esferas |
| **quantidade de carreiras** | 1 carreira |
| **medida (1) interno (mm)** | 80.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 200.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 48.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 80x200x48 |
| **outras designações** | 0 |
| **iso** | abec-1 |
| **nomenclatura NCM** | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial |
| **aplicação - segmento** | industrial geral |
| **sob-consulta** | sim |
| **nome da montadora** | indeterminado |
| **código de montadora** | 0 |

## Descrição

# rolamento 6416 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **6416**
rolamento 6416 série: **6000**
rolamento 6416 variações: **6416-2RS | 6416-2RS/C3 | 6416-2RS/C4 | 6416-2Z | 6416-2Z/C3 | 6416-2Z/C4 | 6416-C3 | 6416-C4 | 6416-DDU | 6416-DDU/C3 | 6416-DDU/C4 | 6416-M | 6416-M/C3 | 6416-M/C4 | 6416-MA | 6416-MA/C3 | 6416-MA/C4 | 6416-ZZ | 6416-ZZ/C3 | 6416-ZZ/C4**
rolamento 6416 conversões: **0**
rolamento 6416 medida interna (eixo-d): **80.0000** mm
rolamento 6416 medida externa (tamanho-D): **200.0000** mm
rolamento 6416 medida espessura (largura-B): **48.0000** mm
rolamento 6416 medidas totais: **80x200x48** mm
rolamento 6416 peso : **8,0000 kg**
rolamento 6416 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

**link fabricante 1: 6416**

**link fabricante 2: 6416**

**link fabricante 3: 6416**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---